

SCREENBEE SB 18.44S & SB 15.44S

Unsere brandneuen stationären Trommelsiebe Screenbee SB 18.44 S und Screenbee SB 15.44 S sind modular aufgebaut und bieten jederzeit einzigartige Erweiterungsmöglichkeiten durch den Kunden.

Durch den modularen Aufbau der Trommel ist der Hauptrahmen der stationären Einheit so konzipiert, dass der Kunde ohne bauliche Veränderungen Zusatzgeräte ebenso wie steckbare Komponenten nachbestellen kann.



SCREENBEE SB 18.44S & SB 15.44S

Hydraulische Trommelsieb-
Reinigungsbürste

Funksteuerungssystem

Optionale Erweiterung
durch zusätzliche mobile
Screenbee PT-Förderer



Zusätzliches Förderband
unter dem Trommelsieb für
Feinfraktion; Optional*

Zusätzliche
Magnettrommeln inklusive
PT- Mobilförderer für
Fe-Nicht-Fe-Trennung

SCREENBEE SB 18.44S & SB 15.44S

Die Maschine kann standardmäßig über eine handelsübliche 3x400V 32A 5P-Steckdose oder bei Bedarf über ein externes Stromaggregat mit Strom versorgt werden.

Unsere stationäre Trommelsiebmaschine Screenbee SB 18.43 S oder die kleinere Screenbee 15.43 S kann direkt auf Betonblöcken oder auf einer eigenen, maßgeschneiderten Stahlbeinstruktur installiert werden.

Unsere stationären Trommelsiebe sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- ÿ Aufgabetrichter mit Zuführbandförderer für das Trommelsieb, integriert mit Trommelsiebantrieb, Screenbee Synchro – automatische Anpassung der Trichterbandgeschwindigkeit für optimale Siebqualität
- ÿ Vibrationseinfülltrichter inklusive integriertem Elektrovibrator unter dem Trichter



SCREENBEE SB 18.44S & SB 15.44S

MODELL	SCREENBEE SB 18.44 S elektrisch	SCREENBEE 15.44 S elektrisch
Trommelsiebgröße	1900x4300	1500x4300
Maschinengewicht	5500 kg	4200 kg
Siebantrieb	NORD4KW	NORD3KW
Antrieb des Zuführbandes	NORD 2,2 KW	NORD 2,2 KW
Anzahl Trommelsiebwalzen	4 PLUS 4	8 PLUS 4
Hydraulische Trommelbürste	Standard	Standard
Zusätzliche LED-Beleuchtung	Standard	Standard
Screenbee Syncro-System	Standard	Standard
TELERADIO	Möglichkeit	Möglichkeit
Wetterschutzschilde	Möglichkeit	Möglichkeit
Zusätzliche Steckdosen für		
Screenbee PT-Förderer	Standard	Standard
Länge	8200	6900
Höhe ohne Stützsystem	2700	2700
Breite	2400	2000
Fassungsvermögen des Fülltrichters	5,5 m ³	4 m ³
Breite des Zuführbandes	1000	800
Förderband	flach oder Chevron	flach oder Chevron
Durchsatz*	bis zu 200 m ³ /h	bis zu 140 m ³ /h

